

ØD  
Anel de Retenção  
A  
B  
C  
Ø52  
51.5


### RB 52 Giratório

**Tabela**

Código	Descrição	Anel de Retenção	Trava	A	B	C	ØD
12.03.092	Giratório	com (08.09.005)	sem	80.6	24	60.6	11
12.03.122	Giratório	sem	sem	84.6	27	57.6	7.9

- Capacidade de carga estática: 45kg
- Capacidade de carga dinâmica: 38kg
- Materiais: Aço e Nylon
- Acabamento Pino: Zinco Branco (411)
- Acabamentos: Branco (005), Preto (015) e Alumínio (001)






74.2  
1.5  
Ø60  
Destravado  
Travado  
69.3  
Ø5(4x)  
42 32 41

### RB 60 Giratório Suporte Plano

**12.03.107**  
Com Trava  
**12.03.110**  
Sem Trava

- Capacidade de carga estática: 40kg
- Capacidade de carga dinâmica: 35kg
- Materiais: Aço e Nylon
- Acabamento Chapa: Zinco Branco (411)
- Acabamento: Preto (015)
- Opção de calota cromada (315)





Suporte "U"  
50  
36  
Ø5(5x)  
A  
67  
Destravado  
Travado  
Ø60  
42

### RB 60 Suporte "U" 18mm


**3 Furos Laterais**

**Tabela**

Código	Descrição	Trava	Sup. "U"	A
12.03.235	Giratório	com	15	22
12.03.236	Giratório	sem	15	22
12.03.231	Giratório	com	22	18.5
12.03.232	Giratório	sem	22	18.5

- Capacidade de carga estática: 40kg
- Capacidade de carga dinâmica: 35kg
- Materiais: Aço e Polímero
- Acabamento Chapa: Pintura Epóxi
- Acabamentos: Branco (005) e Preto (015)






Rosca M8  
12.5  
80.6  
Ø60  
Destravado  
Travado  
42

### RB 60 Rosca M8

**12.03.227**

- Capacidade de carga estática: 45kg
- Capacidade de carga dinâmica: 40kg
- Materiais: Aço e Polímero
- Acabamento Pino: Zinco Branco (411)
- Acabamentos: Branco (005) e Preto (015)





1.9  
Ø80  
88.8  
Destravado  
Travado  
104.6  
42 32 42  
Ø5(4x)

### RB 80 Giratório com Suporte Plano

**12.06.001**  
Com Trava  
**12.06.002**  
Sem Trava

- Capacidade de carga estática: 50kg
- Capacidade de carga dinâmica: 45kg
- Materiais: Aço e Nylon
- Acabamento Chapa: Zinco Branco (411)
- Acabamento: Preto (015)
- Opção de calota cromada (315)